



Lichtlinienfähig.

Leuchte mit Schutzart ip54 bedarf keiner Dichtmassen.

Grosser Raum für das Netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

Einfacher Aufbau.

## ANWENDUNG

- zur Montage „spritzdichter“ Wandleuchten mit hoher Leuchtleistung

## MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für Innen- und Außenanwendungen
- gute Wärmeabfuhr

### Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			<b>18031ANODA_1</b>
2m	60mm	● Silber eloxiert	<b>18031ANODA_2</b>
3m			<b>18031ANODA_3</b>

### Zubehör

opal Abdeckungen		Verbindungsstück	
DHS	<b>17052</b>	ZM-180	<b>42717</b>
		ZM-90	<b>42716</b>
transparent		ZM-120	<b>42728</b>
Abdeckungen		ZM-135	<b>42720</b>
DHS	<b>17063</b>	ZM-PION-90	<b>42718</b>
metallisiert Endkappen		ZM-PION-135	<b>42719</b>
KIDES	<b>42617</b>		
KIDESIN	<b>24152</b>		
sonstiges Zubehör			
		DRÜSE	<b>00802</b>
	8.8x1.2		
		DRÜSE	<b>00820</b>
	24x1,6		

