



Beleuchtung von beliebig dicken, tiefen und hohen Nischen.

Montage in beliebiger Entfernung vom Nischenrand.

Wartungsleicht.

ANWENDUNG

- stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung von Nischen, die sich in geringer Entfernung von der Wand befinden und auf sie gerichtet sind

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- horizontal oder vertikal montierbar
- Lichtquelle in der leicht demontierbaren Leuchte ONISA

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			18026NA_1
2m	11mm	⊘ Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18026NA_2
3m			18026NA_3

Zubehör

opal Abdeckungen		transparent Abdeckungen		graue Endkappen		sonstiges Zubehör	
KA	17035	KA	17036	ONISA	24100	8,8X1,2 DRÜSE	00802
KA-COM	17121	KA-COM	17122	<i>Verbindungsstück</i> ZM-NA-180 42724 ZM-NA-90 42723 ZM-NA-120 42729 ZM-NA-135 42725 ZM-NA-PION-90 42726 ZM-NA-PION-135 42727			
HS	1369	HS	1370				
KA-PRO	17064	KA-PRO	17065				
LIGER	17037						