


PDS-O

REF. B3777



Ansprechende form.

Lichtlinienfähig.

Gute Wärmeabfuhr.

ANWENDUNG

- mit dem Profil werden kleine Leuchten mit rundem Querschnitt gebaut (mit der Abdeckung PDS-LUK)

MONTAGE

- mit stromleitenden Endkappen
- mit Montageclips und Befestigern von KLUS

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			B3777ANODA_1
2m	10mm	Silber eloxiert	B3777ANODA_2
3m			B3777ANODA_3

Zubehör

opal Abdeckungen		graue Endkappen		Befestigung		Befestigungsclip	
KA	17035	PDS-O	1439	DP-MOC	00645	PDS-STN	24190
KA-COM	17121	PDS-O-OTW	1441	DP-MOC-ZO	00646	PDS	24189
HS	1369	PDS-O-MW	00028	DP-MOC-ZZ	00647	PDS	24223
LIGER	17037	PDS-O-OTW-MW	00029	DP-PDS-O	00648	PL-PDM	24041
PDS-LUK	17076	PDS-O-LUK	24213	DP-ZO-PDS-O	00650	REG-PD-UV	24270
KA-PRO	17064			DP-ZZ-PDS-O	00655	PD-MICRO	42150
		<i>adapter mit Stromversorgung</i>					
		PDS-O	1435				
		PDS-O	42615	<i>befestigungs Sets</i>			
<i>Abdeckungen transparent</i>		PDS-O-LUK	42621	M3	42303	<i>Köpfe</i>	
KA	17036			M4	42301	ST	42216
KA-COM	17122			M5	42302	ZO	42217
HS	1370			M14	42612	ZZ	42218
KA-PRO	17065	<i>metallisiert Endkappen</i>		W8	42606		
		PDS-O	24059	W9	42607		
				W10	42608		
<i>schwarz Abdeckungen</i>							
LIGER	17040						