


REGULOR

REF. B468+43



Bewegliche Einlage für Leds ermöglicht 4 Leuchtwinke In: 10, 30, 60 und 90 Grad.

ANWENDUNG

- ein Profil für den Bau von Aufputz-Leuchten mit fokussiertem Lichtstrahl. Durch Justierung der Einlage kann ein Abstrahlwinkel von 10, 30, 60 und 90 Grad erreicht werden

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund
- mit Montageclips
- mit Abhängezubehör
- mit Montagekleber

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			B468+43ANODA_1
2m	10mm	Silber eloxiert	B468+43ANODA_2
3m			B468+43ANODA_3

Zubehör

transparent		Befestigungsclip		Befestigung		Köpfe	
Abdeckungen							
S	00220	PDS-STN	24190	PUSZ-LIN-MR	42258	BZP	42214
S-SATYNA	17111	PDS	24189	PUSZ-PRET-MR	42252	BZP-ZO	42216
graue Endkappen		PDS	24223	DP	00644	BZP-ZZ	42217
REGULOR	00310	PD-MICRO	42150	DP-MOC	00645	ST	42218
REGULOR-OTW	00313	PL-PDM	24041	DP-MOC-ZO	00646	ZO	42217
Befestigungsfedern		REG-PD-UV	24270	DP-MOC-ZZ	00647	ZZ	42218
PDS	00800			DP-ZO	00649		
				DP-ZZ	00651		