



1:2

- Hohe Leuchtleistung.
- Lichtlinienfähig.
- Leichte Montage und Demontage.
- Gute Wärmeabfuhr.

ANWENDUNG

- für Hauptbeleuchtung mit hoher Leuchtleistung, in vorhandenen GK-Flächen

MONTAGE

- montiert im Montageprofil TESE oder TES-16 mit Einrastsicherung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- der minimale Flansch deckt die Montagespalte gut ab

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m	44mm ●	Silber eloxiert	B6595ANODA_1
2m			B6595ANODA_2
3m			B6595ANODA_3

Zubehör

opal Abdeckungen		graue Endkappen		Verbindungsstück		sonstiges Zubehör	
SZER	17081	SEKOMA	24109	ZM-180	42717	8.8X1.2	DRÜSE 00802
SZER-L	17083			ZM-90	42716		
SZER-FALA	17085	<i>metallisiert Endkappen</i>		ZM-120	42728		
SZER-STRUKTURA	17084	SEKOMA	24110	ZM-135	42720		
	<i>transparent</i>			ZM-PION-90	42718		
<i>Abdeckungen</i>				ZM-PION-135	42719		
SZER	17082						