



1:2

Hohe Leuchtleistung.

Lichtlinienfähig.

Leichte Montage in vielen Verfahren.

Kann zu geraden bzw. gebrochenen Strängen zusammengebaut werden.

## ANWENDUNG

- für Hauptbeleuchtung mit hoher Leuchtleistung
- für Decken- oder Hängeleuchten als Haupt- bzw. Arbeitsbeleuchtung (Flure, Hallen, Werkstätten, Ballsäle usw.)

## MONTAGE

- mit Federn, Schrauben, verschiedenen Abhängesystemen oder auf der Montageleiste TESPO

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- es kann mit verschiedenen Arten von breiten Abdeckungen ausgestattet werden

### Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			<b>B6593ANODA_1</b>
2m	44mm	Silber eloxiert	<b>B6593ANODA_2</b>
3m			<b>B6593ANODA_3</b>

### Zubehör

opal Abdeckungen	metallisiert Endkappen	Befestigung	Befestigungsfedern
SZER <b>17081</b>	SEPOD <b>24106</b>	UCHO-ZM <b>42512</b>	BLOK <b>42731</b>
SZER-L <b>17083</b>		PUSZ-PRET-ZM <b>42250</b>	GP <b>00293</b>
SZER-FALA <b>17085</b>	Verbindungsstück	PUSZ-LIN-ZM <b>42256</b>	
SZER-STRUKTURA <b>17084</b>	ZM-180 <b>42717</b>		befestigungs Sets
	ZM-90 <b>42716</b>		<b>BEFESTIGUNGS SETS 42614</b>
	ZM-120 <b>42728</b>		
Abdeckungen transparent	ZM-135 <b>42720</b>		
SZER <b>17082</b>	ZM-PION-90 <b>42718</b>		
	ZM-PION-135 <b>42719</b>		