



1:2

Leuchten mit Leuchtlinie.

Leuchte mit Schutzart IP54.

Ohne Dichtungstechnologien.

Hängeleuchte mit Montageleiste, Fach für Netzteil und sonstige Elektronik.

ANWENDUNG

- zur Montage „spritzdichter“ Leuchten mit hoher Leuchtleistung
- für Decken- und Hängeleuchtsträngen

MONTAGE

- direkt mit Schrauben an die Oberfläche
- mit vielen Arten von Abhängesystemen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- gute Wärmeabfuhr
- einfacher Aufbau

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			18036ANODA_1
2m	45mm	● Silber eloxiert	18036ANODA_2
3m			18036ANODA_3

Zubehör

opal Abdeckungen

DHS **17052**

transparent

Abdeckungen
DHS **17063**

graue Endkappen

DES **42616**

metallisiert Endkappen

DESIN **24151**

Befestigung

UCHO-ZD **42513**

PUSZ-PRET-ZD **42251**

PUSZ-LIN-ZD **42257**

sonstiges Zubehör

8,8X1,2 DRÜSE **00802**

GLAND M8X1 /
GLÁNDULA M8X1 **42265**

