



Lichtlinienfähig.

Nach der Montage ist der Alu-Flansch nicht zu sehen.

ANWENDUNG

- für Lichtlinien bündig mit Wand- und Deckenflächen

MONTAGE

- mit Montagekleber in einer Nut
- Befestigungsflügel des Profils werden mit Feinputz bedeckt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Die SCHUTZEINLAGE TECH-22 stellt sicher, dass der Profilschlitz für die Einrastabdeckung breit genug bleibt (ihre Verwendung ist bei der Montage und Fertigstellung NOTWENDIG)

Profil

| Länge | Breite LED Band | Oberfläche | Artikelnummer |
|-------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 1m | | | B6454NA_1 |
| 2m | 24mm | ⊙ Nicht eloxiert (Aluminum Natur) | B6454NA_2 |
| 3m | | | B6454NA_3 |

Zubehör

opal Abdeckungen

| | |
|----------|----------------|
| HS-22 | 17011 |
| LIGER-22 | 17032V1 |

transparent

| | |
|-------|--------------|
| HS-22 | 17022 |
|-------|--------------|

transparent matt

| | |
|--------|--------------|
| MUN-22 | 17042 |
|--------|--------------|

schwarz Abdeckungen

| | |
|----------|--------------|
| LIGER-22 | 17044 |
|----------|--------------|

graue Endkappen

| | |
|-------|--------------|
| KOZEL | 24034 |
|-------|--------------|

Verbindungsstück

| | |
|----------------|--------------|
| ZM-NA-180 | 42724 |
| ZM-NA-90 | 42723 |
| ZM-NA-120 | 42729 |
| ZM-NA-135 | 42725 |
| ZM-NA-PION-90 | 42726 |
| ZM-NA-PION-135 | 42727 |

sonstiges Zubehör

| | |
|----------------|--------------|
| 8.8X1.2 DRÜSE | 00802 |
| SCHUTZ EINSATZ | 17124 |

