



Lichtlinienfähig.

Unsichtbare aluteile.

Passt in die 16mm dicke gkp.

ANWENDUNG

- für Profile bündig mit Wand- und Deckenflächen
- für 16mm dicke GKP

MONTAGE

- mit Montagekleber in einer Nut
- befestigungsflügel des Profils werden mit Feinputz bedeckt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Die SCHUTZEINLAGE TECH-22 stellt sicher, dass der Profilschlitz für die Einrastabdeckung breit genug bleibt (ihre Verwendung ist bei der Montage und Fertigstellung NOTWENDIG)

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			B7823NA_1
2m	24mm	Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B7823NA_2
3m			B7823NA_3

Zubehör

opal Abdeckungen		graue Endkappen		Verbindungsstück		sonstiges Zubehör	
HS-22	17011	KOZUS	24148	ZM-NA-180	42724	DRÜSE	00802
LIGER-22	17032V1			ZM-NA-90	42723	8.8X1.2	
				ZM-NA-120	42729		17124
				ZM-NA-135	42725	SCHUTZ EINSATZ	
				ZM-NA-PION-90	42726		
				ZM-NA-PION-135	42727		
transparent							
Abdeckungen							
HS-22	17022						
schwarz Abdeckungen							
LIGER-22	17044						
transparent matt							
Abdeckungen							
MUN-22	17042						