

PROLOG

KIYONA 30



Aufbaustrahler, dreh- und schwenkbar | *Surface mounted luminaire, fully adjustable*

Hochwertige optische Linse | *High grade optical lens*

Konstantstrom | *Constant current*

Reihenschaltung | *Series connection*


Inklusive Anschlussleitung | *Lead wire included*

Konverter bitte separat bestellen | *Please order driver separately*

Nennleistung <i>Nominal Wattage</i>	3 W
Nennstrom <i>Nominal Current</i>	700 mA
Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	30° <i>30 degrees</i>
Farbwiedergabeindex <i>CRI</i>	>93 Ra
Lichtstrom <i>Luminous Flux</i>	236 lm
Anschluss <i>Connection</i>	Litze <i>Lead wire</i>
Schutzart <i>Protection Class</i>	IP40

Kelvin	Oberfläche <i>Finish</i>	Artikel Nr. <i>Item No.</i>
3000	chrom <i>chrome</i>	07-0100-04
	mattchrom <i>matte chrome</i>	07-0100-05
4000	chrom <i>chrome</i>	07-0102-04
	mattchrom <i>matte chrome</i>	07-0102-05

Weitere Oberflächen und Lichtfarben auf Anfrage | *Additional finishes and light colors are available on request*



Alle Maße in mm | *All dimensions in mm*

Irrtümer und Auslassungen vorbehalten | *Errors and omissions excepted*